


PITO


EX™



1. EX™ - CTL
 2. Normal
 3. 22 ja 26 mm
 4. Narrow ja Standard
 5. SYM
 6. NC, SC ja DC
- leveydet 774-960 mm




OF™



1. OF™ - CTL
 2. Normal
 3. 22 ja 26 mm
 4. Narrow, Standard ja Soft
 5. SYM
 6. NC, SC ja DC
- leveydet 655-906 mm



EVO™



1. EVO™ - CTL
 2. Light ja Normal
 3. 22 ja 26 mm
 4. Narrow, Standard ja Soft
 5. SYM
 6. NC, SC ja DC
- leveydet 695-960 mm



YLEISTELA

ECO™



1. ECO™ - CTL
 2. Normal
 3. 22 ja 26 mm
 4. Narrow, Standard ja Soft
 5. SYM
 6. NC, SC ja DC
- leveydet 615-944 mm



KovaX™



1. KovaX™ - CTL
 2. Normal ja Plus
 3. 22 ja 26 mm
 4. Narrow, Standard ja Soft
 5. SYM ja OSS
 6. NC, SC ja DC
- leveydet 680-950 mm




Baltic™



1. Baltic™ - CTL
 2. Light ja Normal
 3. 22 ja 26 mm
 4. Narrow, Standard ja Soft
 5. SYM, ASYM ja OSS
 6. NC, SC, DC ja RC
- leveydet 650-1210 mm



CoverB™



1. CoverB™ - CTL
 2. Light ja Normal
 3. 22 ja 26 mm
 4. Narrow, Standard ja Soft
 5. SYM, ASYM ja OSS
 6. NC, SC, DC ja RC
- leveydet 670-1220 mm



KANTAVUUS

Skidder Wheel Tracks™

